

Type XSA



Silencieux à baffles type XSA avec baffles type XKA intégrées.

Silencieux à baffles de type XSA avec baffles insérées de type XKA, avec cadre aérodynamique (rayon > 15 mm) fonctionnant selon le principe d'absorption; laine minérale avec voile de verre, non combustible DIN 4102 A2; très biodégradable, sans danger pour la santé. Caisson en tôle d'acier galvanisée, des deux côtés avec cadre de raccordement en profilé de gaine de 30 mm. Avec division B et/ou H, profilé d'acier en cornière 35 x 3, galvanisé.

- Silencieux à baffles
- Caisson serti en tôle d'acier galvanisée avec renforcements; dimensions supérieures avec profilé de renforcement.
- Cadre de raccordement: profilé de gaine galvanisé (30 mm). En variante est livrable un cadre (percé en usine) en cornière acier galvanisé 35 x 5 mm (à préciser dans la commande). En cas de division dans le sens de la largeur ou de la hauteur, les silencieux sont livrés normalement avec cadre de raccordement en profilé de cornière d'acier galvanisé.



DESCRIPTION PRODUIT

L'atténuation assurée par ce baffle à absorption répond à des exigences élevées dans le domaine des hautes fréquences.

Les silencieux et les baffles de la série X en exécution standard sont prévus pour une utilisation dans les installations de ventilation et de climatisation selon les normes VDI 6022 Part 1 et Part 3, DIN 1946 Part 2 et Part 4, et VDI 3803.

TECHNIQUE

rectangular; square
Maximum one piece
sizes available:

W: 200 – 2,400 mm,
L: 500 – 1,500 mm,
H: 300 – 1,800 mm

Galvanised steel

TROX Belgium N.V.



Paepsem Business Park
Boulevard Paepsem 18G
1070 Bruxelles
Tel: +0032 (0)2/522.07.80
Fax: +0032 (0)2/520.21.78

Online-Services

TROX Academy

Votre contact

Formulaire de contact en ligne

Recherche Produit A-Z

Formulaire de demande du Tarif

Service-Hotlines

TROX Belgium
+32 (0) 2/522.07.80
[Contact](#)