



OMBOUWSET

VOOR VARIABLE LUCHTHOEVEELHEID OF V_{MIN}-V_{MAX}- OMSCHAKELING IN LUCHTTECHNISCHE INSTALLATIE

Servomotoren en montage-toebehoren voor mechanisch zelfwerkende luchthoeveelheidsregelaar van de serie EN, RN en VFC en inregelklep serie VFR

- Aanbouwdeel eenvoudige achteraf aan te brengen
- Instelpotentiometer of mechanische aanslagen
- Voedingsspanning: 24 V AC/DC of 230 V AC
- Aansturing: stuursignaal 0 - 10 V voor variabele servomotoren
- Aansturing: 1-draads besturing of 2-draads besturing (3-punts) voor min-max-omschakeling
- Passende verbinding met constant volume regelaar of inregelklep

Optioneel toebehoren voor serie RN en EN

- Hulpschakelaar met instelbare schakelpunten voor eindstandsignalering

Toepassing



Toepassing

aanbouw delen voor het uitrusten van de mechanisch zelfstandige regelklep of inregelklep met een servomotor

Constant volume regelaars serie EN en RN, VFC

- Min.-max. luchthoeveelheid
- Variabele instelling van de gevraagde luchthoeveelheden

Inregelkleppen serie VFR

- Min-Max-omschakeling van de klepstand

Beschrijving



Onderdelen en eigenschappen

- Variabel instelbare klepstand
- instellen van de gewenste waarde door mechanische aanslagen of potentiometers (alleen voor de series VFC en VFR)
- Voedingsspanning: 24 V AC/DC of 230 V AC
- Omschakeling van de ingestelde waarde of Signaalspanningsbereik 0 - 10 V DC

TECHNISCHE INFORMATIE

Actuators for volume flow controllers Type RN or EN

| Part number | Quality | Supply voltage | Model | Identical to attachment |
|--------------|---------------------------------------|----------------|------------|-------------------------|
| NR-VAV-B50 | Min/Max switching, mechanical stops | 24 V AC/DC | LMA24-F | B50 |
| NR-VAV-B60 | Min/Max switching, mechanical stops | 230 V AC | LMA230-F | B60 |
| NR-VAV-B70 | Variable adjustment, mechanical stops | 24 V AC/DC | LMA24-SR-F | B70 |
| NR-VAV-S2 | Auxiliary switch | | S2A | B*2 |
| NR-VAV-RNMAT | Installation accessories for RN | | | |
| NR-VAV-ENMAT | Installation accessories for EN | | | |

Installation accessories for CAV controllers Type EN or RN are to be ordered separately

Ombouwsets voor min-max-omschakeling resp. modulerende verstelling van mechanisch zelfwerkende volumeregelaars in luchttechnische installaties.

Retrofit kits for EN, RN, VFC, VFR

NR-VAV-B50



Retrofit kit

For Types RN and EN

- NR-VAV-B50** Retrofit actuator for min/max switching, identical to attachment B50
- NR-VAV-B60** Retrofit actuator for min/max switching, identical to attachment B60
- NR-VAV-B70** Retrofit actuator for variable adjustment, identical to attachment B70
- NR-VAV-S2** Retrofit auxiliary switch, identical to attachment B*2

NR-VAV-RNMAT Installation accessories for RN

NR-VAV-ENMAT Installation accessories for EN

For Types VFC and VFR

- NR-VAV-E01** Retrofit actuator for min/max switching, identical to attachment E01
- NR-VAV-E02** Retrofit actuator for min/max switching, identical to attachment E02
- NR-VAV-E03** Retrofit actuator for variable adjustment, identical to attachment E03
- NR-VAV-M01** Retrofit actuator for min/max switching, identical to attachment M01
- NR-VAV-M02** Retrofit actuator for min/max switching, identical to attachment M02