TROX® TECHNIK
The art of handling air

HESCO DGSELF

Diffusionsgitter mit selbsttätiger temperaturabhängiger Luftstrahllenkung.
Für energiesparende Zuluftanlagen in Hallen (z.B. Messe-, Fabrikations-, Mehrzweck-, Lagerhallen usw.), bei denen neben einer wirksamen Luftverteilung und der Eliminierung von Temperaturschichten auch die Behaglichkeit in der Aufenthaltszone bei jedem Betriebspunkt der Anlage von Bedeutung ist.

Ausführung

DGSELF5

Stahl pulverbeschichtet, RAL 9010, seidenglanz, 60% Glanz - heitsgrad, mit Schraubenlöchern, bestehend aus: Diffusions - gitter-Stahl DG5 mit verstellbarem horizontalem Lamellensatz aus Aluminium.

DGLSELF5

Aluminium farblos anodisiert, mit schraubenloser Befesti - gung, bestehend aus: Diffusionsgitter Aluminium DGL5 mit verstellbarem horizontalem Lamellensatz aus Aluminium.

DGRSELF5 und DGRASELF5 (Rohrkanal)

Stahl, Farbe verzinkt silber, matt, 25% Glanzheitsgrad, mit Schraubenlöchern und schraubenloser Befestigung, beste - hend aus: Diffusionsgitter DGR5 oder DGRA5 aus Stahl für Rohrkanäle, mit verstellbarem horizontalem Lamellensatz aus Aluminium.

Ausschreibung

DGSELF5

Diffusionsgitter mit selbsttätiger temperaturabhängiger Luft - strahllenkung mit vorderen vertikalen Lamellen, einzeln mit Schlüssel verstellbar. Hintere horizontale Lamellen durch Temperaturwertgeber selbsttätig verstellend. Mit aufge - setztem schrägem Aluminium-Schieberkasten als Drossel- und Umlenkelement. Typ DGSELF 5 (L oder R, Typ 34, 50) Stahl pulverbeschichtet, RAL 9010, seidenglanz, 60% Glanzheitsgrad, mit Schraubenlöchern, mit verstellbarem horizontalem Lamellensatz aus Aluminium. Grössen: B × H mm Stellung der vorderen Lamellen: 0°, 44°, 84°, 110° oder 140° divergierend oder gegeneinander.

DGRSELF5 oder DGRASELF5

Diffusionsgitter für Einbau in Rohrkanal mit selbsttätiger temperaturabhängiger Luftstrahllenkung mit vorderen ver - tikalen Lamellen, einzeln mit Schlüssel verstellbar. Hintere horizontale Lamellen durch Temperaturwertgeber selbsttätig verstellend. Mit aufgesetztem schrägem Aluminium-Schie - berkasten als Drossel- und Umlenkelement.
Typ DG R SELF 5 oder DG RA SELF 5 (L oder R, Typ 34, 50) Stahl, Farbe verzinkt silber, matt, 25% Glanzheitsgrad , mit Schraubenlöchern und schraubenloser Befestigung, mit ver - stellbarem horizontalem Lamellensatz aus Aluminium. Grössen: B × H mm Stellung der vorderen Lamellen: 0°, 44°, 84°, 110° oder 140° divergierend oder gegeneinander.