

...



TP043N

TP043N

MMI-SYSTEM ZUR VISUALISIERUNG, BEDIENUNG UND ALS KOMMUNIKATIONSMAS- TER MIT 4,3 " COLORDISPLAY ALS TOUCHSCREEN

Hochwertiges Anzeigemodul als Kommunikationsmaster zur Bedienung und Steuerung einer Gesamtanlage

- Integrierte TROXNETCOM Basic-User-Software zur schnellen und sicheren Inbetriebnahme und Anlagenkonfiguration
- Touch-Display als Kommunikationsmaster für 28 Controllereinheiten
- Hochwertiges Touch-Display in vier Größen 4,3", 5,7", 10,4" und 12,1"
- Anbindung an übergeordnete Systeme mittels Modbus oder BACnet/ip Schnittstelle (kein weiterer Projektierungsaufwand)
- Automatisierte Durchführung und Protokollierung von Funktionstesten
- Visualisierung aller Anlagenzustände
- SPS-Steuerung auch für sicherheitsgerichtete Steuerung nach SIL möglich

Anwendung



Anwendung

- 4,3" MMI-System zur Visualisierung, Bedienung und als Kommunikationsmaster für bis zu 3 AS-i Controller TNC-A1353/54
- ModBus TCP- und BACnet/IP Schnittstelle zur GLT Anbindung ohne zusätzlichen Projektierungsaufwand
- Mit integrierter TNC Basic-User-Software

TECHNISCHE INFORMATION

| Bestellbezeichnung | TP043N |
|---|--|
| Display | TFT (Farbe) |
| Bedienung | Touch Screen |
| Auflösung | 480 × 272 Pixel |
| Ablesewinkel vertikal/horizontal | 120/150° |
| Anzeigefläche B × H | 53,8 × 95 mm |
| Diagonale | 4,3" |
| Gehäuse | Stahlblech, verzinkt |
| Frontplattenmaterial | Aluminium, gebürstet, natureloxiert |
| Frontplatte B × H × T | 140 × 100 × 5 mm |
| Montageausschnitt B × H | 132 × 92 mm |
| Einbautiefe ohne aufgesteckten Steckverbinder | ca. 42 mm |
| Schutzart | frontseitig IP 65, rückseitig IP 20 |
| Gesamtgewicht | ca. 590 g |
| Schnittstellen | Ethernet, USB |
| Speicher | 32 Mbyte Flash, 64 Mbyte Flash SDRAM, 512 Kbyte SRAM, Batteriepack |
| Temperaturbereich Betrieb | 0 – 50 °C |
| Temperaturbereich Lager | -25 – 70 °C |
| rel. Luftfeuchte für Betrieb und Lagerung | 20 – 85 %, nicht kondensierend |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (SELV/PELV entsprechend EN 61131) |
| Restwelligkeit | max. 10 % |
| Mindestspannung | 18 V |
| Maximalspannung | 30 V |
| Stromaufnahme (typisch 24 V) | 0,3 A |
| Stromaufnahme (maximal) | 0,4 A |
| Anschlusswert | 7,2 W |
| Störfestigkeit | EN 61000-4-2 bis 4-6 |
| Vibration | EN 60068-2-6 |
| Schock | EN 60068-2-27 |

Standardbeschreibung (Eigenschaften)

MMI-System zur Visualisierung, Bedienung und als Kommunikationsmaster.

- 4,3 " Colordisplay, Touchscreen
- Schnittstellen: ModBus RTU/TCP- und BACnet/IP zur GLT-Anbindung ohne zusätzlichen Projektierungsaufwand
- Mit eingespielter Basic-User-Software für die Steuerung und Anzeige der Anlagenzustände
- Automatisierte Erkennung der TROX Module und deren Funktionalität
- Netzwerksteuerung
- Automatisierter Funktionstest inklusive Dokumentation
- Echtzeituhr
- Ethernet, USB
- Abmessungen Frontplatte (B × H × T): 140 × 100 × 5 mm
- Schutzart: Front IP 65; Rückseite IP 20
- Versorgungsspannung 24 V DC
- Fabrikat: TROX GmbH oder gleichwertig
- Typ: TP043N

...

TP043N



1 Master und Display

| | |
|---------------|---------------|
| TP043N | Display 4,3" |
| TP057N | Display 5,7" |
| TP104N | Display 10,4" |
| TP121N | Display 12,1" |