

. . .



TP057N

TP057N

MMI-SYSTEM ZUR VISUALISIERUNG, BEDIENUNG UND ALS KOMMUNIKATIONSMASTER MIT 5,7 " COLORDISPLAY ALS TOUCHSCREEN

Hochwertiges Anzeigemodul als Kommunikationsmaster zur Bedienung und Steuerung einer Gesamtanlage

- Integrierte TROXNETCOM Basic-User-Software zur schnellen und sicheren Inbetriebnahme und Anlagenkonfiguration
- Touch-Display als Kommunikationsmaster für 28 Controllereinheiten
- Hochwertiges Touch-Display in vier Größen 4,3", 5,7", 10,4" und 12.1"
- Anbindung an übergeordnete Systeme mittels Modbus oder BACnet/ip Schnittstelle (kein weiterer Projektierungsaufwand)
- Automatisierte Durchführung und Protokollierung von Funktionstesten
- Visualisierung aller Anlagenzustände
- SPS-Steuerung auch für sicherheitsgerichtete Steuerung nach SIL möglich

Anwendung

Anwendung

- 5,7" MMI-System zur Visualisierung, Bedienung und als Kommunikationsmaster für bis zu 28 AS-i Controller TNC-A1305/06
- ModBus RTU/TCP- und BACnet/IP Schnittstelle zur GLT Anbindung ohne zusätzlichen Projektierungsaufwand
- Mit integrierter TNC Basic-User-Software

TECHNISCHE INFORMATION


Bestellbezeichnung	TP057N
Display	TFT (Farbe)
Bedienung	Touch Screen
Auflösung	320 × 240 Pixel
Ablesewinkel vertikal/horizontal	135/150°
Anzeigefläche B × H	115,2 × 86,4 mm
Diagonale	5,7″
Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Frontplattenmaterial	Aluminium, gebürstet, natureloxiert
Frontplatte B × H × T	203 × 147 × 5 mm
Montageausschnitt B × H	195 × 139 mm
Einbautiefe ohne aufgesteckten Steckverbinder	ca. 49 mm
Schutzart	frontseitig IP 65, rückseitig IP 20
Gesamtgewicht	ca. 1000 g
Schnittstellen	RS232, TTY, USB, Ethernet und Feldbusschnittstelle Profibus DP Master
Speicher	1 GByte Flash, 128 Mbyte Flash SDRAM, 1 Mbyte SRAM, Batteriepack
Temperaturbereich Betrieb	0 - 50 °C
Temperaturbereich Lager	−25 − 70 °C
rel. Luftfeuchte für Betrieb und Lagerung	20 – 85 %, nicht kondensierend
Versorgungsspannung	24 V DC (SELV/PELV entsprechend EN 61131)
Restwelligkeit	max. 10 %
Mindestspannung	18 V
Maximalspannung	30 V
Stromaufnahme (typisch 24 V)	0,5 A
Stromaufnahme (maximal)	0,8 A
Anschlusswert	12 W
Störfestigkeit	EN 61000-4-2 bis 4-6
Vibration	EN 60068-2-6
Schock	EN 60068-2-27

Standardbeschreibung (Eigenschaften)

 ${\it MMI-System zur\ Visualisierung\ und\ Bedienung\ als\ Kommunikationsmaster}.$

- 5,7 " Colordisplay, Touchscreen
- Schnittstellen: ModBus RTU/TCP- und BACnet/IP zur GLT-Anbindung ohne zusätzlichen Projektierungsaufwand
 Mit eingespielter Basic-User-Software für die Steuerung und Anzeige der Anlagenzustände
- Automatisierte Erkennung der TROX Module und deren Funktionalität
- Netzwerksteuerung
- Automatisierter Funktionstest inklusive Dokumentation
- Echtzeituhr
 4 digitale E/A; Schnittstellen COM2=RS485, COM1=RS232, Ethernet, USB
 Abmessungen Frontplatte (B × H × T): 230 × 147 × 5 mm
 Schutzart: Front IP 65; Rückseite IP 20
 Versorgungsspannung 24 V DC
 Fabrikat: TROX GmbH oder gleichwertig
 Typ: TP057N

TP043N



1 Master und Display

TP043N Display 4,3"
TP057N Display 5,7"
TP104N Display 10,4"
TP121N Display 12,1"