



AGS/825x225

AGS

GRILLES DE TRANSFERT ANTI-VUE, EN ALUMINIUM, AVEC AILETTES FIXES HORIZONTALES

Grille de ventilation avec ailettes inclinées

- Dimensions nominales : 225 × 125 – 1225 × 525 mm
- Plage de débit d'air : 4 à 535 l/s ou 14 à 1926 m³/h
- Façade de la grille en aluminium anodisé
- Cadre frontal de 30 mm de large
- Trous fraisés

Équipements et accessoires en option

- Façade de grille en nuances de couleurs RAL CLASSIC
- Contre-cadre
- Cadre de recouvrement pour montage sur porte

Application



Application

- Grille de ventilation de type AGS pour le transfert d'air
- Pour montage sur cloison et sur porte
- Grille anti-vue pour la protection de différents types d'ouvertures

Caractéristiques spéciales

- Ailettes fixes
- Cadre frontal à trous fraisés
- Cadre de recouvrement en option pour montage sur porte

Dimensions nominales

- Longueur nominale : 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225 mm
- Hauteur nominale : 125, 225, 325, 425, 525 mm

Application

- Grille de ventilation de type AGS pour le transfert d'air
- Pour montage sur cloison et sur porte
- Grille anti-vue pour la protection de différents types d'ouvertures

Caractéristiques spéciales

- Ailettes fixes
- Cadre frontal à trous fraisés

- Cadre de recouvrement en option pour montage sur porte

Dimensions nominales

- Longueur nominale : 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225 mm
- Hauteur nominale : 125, 225, 325, 425, 525 mm

Description



Modèles

- Grille simple
- T : grille simple avec cadre de recouvrement pour montage sur porte

Pièces et caractéristiques

- Sections de rebord à profil rectangulaire
- Ailettes horizontales inclinées
- Joint d'étanchéité périmétrique appliqué en usine
- Cadre de recouvrement pour montage sur porte, en option

Accessoires

- Contre cadre : pour un montage rapide et simple des grilles de ventilation

Matériaux et finitions

- Cadre et ailettes en aluminium
- Cadre et ailettes anodisés, E6-C-0, couleur naturelle
- P1 : Cadre et ailettes laqués de couleur RAL CLASSIC

Normes et directives

- Niveau de puissance acoustique du bruit du flux d'air mesuré suivant EN ISO 5135

Maintenance

- La structure et les matériaux ne nécessitent aucun entretien
- Inspection et nettoyage conformément à VDI 6022

Modèles

- Grille simple
- T : grille simple avec cadre de recouvrement pour montage sur porte

Pièces et caractéristiques

- Sections de rebord à profil rectangulaire
- Ailettes horizontales inclinées
- Joint d'étanchéité périmétrique appliqué en usine
- Cadre de recouvrement pour montage sur porte, en option

Accessoires

- Contre cadre : pour un montage rapide et simple des grilles de ventilation

Matériaux et finitions

- Cadre et ailettes en aluminium
- Cadre et ailettes anodisés, E6-C-0, couleur naturelle
- P1 : Cadre et ailettes laqués de couleur RAL CLASSIC

Normes et directives

- Niveau de puissance acoustique du bruit du flux d'air mesuré suivant EN ISO 5135

Maintenance

- La structure et les matériaux ne nécessitent aucun entretien
- Inspection et nettoyage conformément à VDI 6022