TROX® TECHNIK
The art of handling air



OMBOUWSET

VOOR VARIABELE LUCHTHOEVEELHEID OF V_{MIN}-V_{MAX}-OMSCHAKELING IN LUCHTTECHNISCHE INSTALLATIE

Servomotoren en montage-toebehoren voor mechanisch zelfwerkende luchthoeveelheidsregelaar van de serie EN, RN en VFC en inregelklep serie VFR

- Aanbouwdeel eenvoudige achteraf aan te brengen
- Instelpotentiometer of mechanische aanslagen
- Voedingsspanning: 24 V AC/DC of 230 V AC
- Aansturing: stuursignaal 0 – 10 V voor variabele servomotoren
- Aansturing: 1-draads besturing of 2-draads besturing (3-punts) voor min-max-omschakeling
- Passende verbinding met constant volume regelaar of inregelklep

Optioneel toebehoren voor serie RN en EN

- Hulpschakelaar met instelbare schakelpunten voor eindstandsignalering

Toepassing

Toepassing

aanbouwdelen voor het uitrusten van de mechanisch zelfstandige regelklep of inregelklep met een servomotor

Constant volume regelaars serie EN en RN, VFC

- Min.-max. luchthoeveelheid
- Variabele instelling van de gevraagde luchthoeveelheden

Inregelkleppen serie VFR

- Min-Max-omschakeling van de klepstand

Beschrijving

Onderdelen en eigenschappen

- Variabel instelbare klepstand
- instellen van de gewenste waarde door mechanische aanslagen of potentiometers (alleen voor de series VFC en VFR)
- Voedingsspanning: 24 V AC/DC of 230 V AC
- Omschakeling van de ingestelde waarde of Signaalspanningsbereik 0 – 10 V DC

TECHNISCHE INFORMATIE

Actuators for volume flow controllers Type RN or EN

Part number	Quality	Supply voltage	Model	Identical to attachment
NR-VAV-B50	Min/Max switching, mechanical stops	24 V AC/DC	LMA24-F	B50
NR-VAV-B60	Min/Max switching, mechanical stops	230 V AC	LMA230-F	B60
NR-VAV-B70	Variable adjustment, mechanical stops	24 V AC/DC	LMA24-SR-F	B70
NR-VAV-S2	Auxiliary switch		S2A	B*2
NR-VAV-RNMAT	Installation accessories for RN			
NR-VAV-ENMAT	Installation accessories for EN			

Installation accessories for CAV controllers Type EN or RN are to be ordered separately

Ombouwsets voor min-max-omschakeling resp. modulerende verstelling van mechanisch zelfwerkende volumeregelaars in luchttechnische installaties.

Retrofit kits for EN, RN, VFC, VFR



1 Retrofit kit

For Types RN and EN

NR-VAV-B50	Retrofit actuator for min/max switching, identical to attachment B50
NR-VAV-B60	Retrofit actuator for min/max switching, identical to attachment B60
NR-VAV-B70	Retrofit actuator for variable adjustment, identical to attachment B70
NR-VAV-S2	Retrofit auxiliary switch, identical to attachment B*2
NR-VAV-RNMAT	Installation accessories for RN
NR-VAV-ENMAT	Installation accessories for EN

For Types VFC and VFR

NR-VAV-E01	Retrofit actuator for min/max switching, identical to attachment E01
NR-VAV-E02	Retrofit actuator for min/max switching, identical to attachment E02
NR-VAV-E03	Retrofit actuator for variable adjustment, identical to attachment E03
NR-VAV-M01	Retrofit actuator for min/max switching, identical to attachment M01
NR-VAV-M02	Retrofit actuator for min/max switching, identical to attachment M02