

► Voor alle situaties – Deze series worden vervangen door X-GRILLE modular ►►

X-GRILLE modular

X-GRILLE modular kan nog meer!

Serie	X-GRILLE modular	Rooster-type	Lamellen	Raamwerk	Rooster-binnenwerk	Lamelsoort	Raamwerk	Inbouwsituatie
ASL	X-GRILLE modular	H	MO	A	Horizontaal	Verstelbaar	Schuin	Wand, koof, kanaal
AT	X-GRILLE modular	H	MO	A	Horizontaal	Verstelbaar	Schuin	Wand, koof, kanaal
VAT	X-GRILLE modular	V	MO	A	Verticaal	Verstelbaar	Schuin	Wand, koof, kanaal
AH	X-GRILLE modular	H	F0	L	Horizontaal	Vast 0°, deling 12,5 mm	Vlak (20 mm)	Wand, koof, kanaal
AH	X-GRILLE modular	H	F15	L	Horizontaal	Vast 15°, deling 12,5 mm	Vlak (20 mm)	Wand, koof, kanaal
AH	X-GRILLE modular	H	P0	L	Horizontaal	Vast 0°, deling 16,7 mm	Vlak (20 mm)	Wand, koof, kanaal
AH	X-GRILLE modular	H	P15	L	Horizontaal	Vast 15°, deling 16,7 mm	Vlak (20 mm)	Wand, koof, kanaal
AH	X-GRILLE modular	V	F0	L	Verticaal	Vast 0°, deling 12,5 mm	Vlak (20 mm)	Wand, koof, kanaal
AH	X-GRILLE modular	V	F15	L	Verticaal	Vast 15°, deling 12,5 mm	Vlak (20 mm)	Wand, koof, kanaal
AH	X-GRILLE modular	V	P0	L	Verticaal	Vast 0°, deling 16,7 mm	Vlak (20 mm)	Wand, koof, kanaal
AH	X-GRILLE modular	V	P15	L	Verticaal	Vast 15°, deling 16,7 mm	Vlak (20 mm)	Wand, koof, kanaal
AHE	X-GRILLE modular	H	F0	S	Horizontaal	Vast 0°, deling 12,5 mm	Vlak (20 mm)	Wand, koof, kanaal
AHE	X-GRILLE modular	H	F15	S	Horizontaal	Vast 15°, deling 12,5 mm	Vlak (20 mm)	Wand, koof, kanaal
AHE	X-GRILLE modular	H	P0	S	Horizontaal	Vast 0°, deling 16,7 mm	Vlak (20 mm)	Wand, koof, kanaal
AHE	X-GRILLE modular	H	P15	S	Horizontaal	Vast 15°, deling 16,7 mm	Vlak (20 mm)	Wand, koof, kanaal
AHE	X-GRILLE modular	V	F0	S	Verticaal	Vast 0°, deling 12,5 mm	Vlak (20 mm)	Wand, koof, kanaal
AHE	X-GRILLE modular	V	F15	S	Verticaal	Vast 15°, deling 12,5 mm	Vlak (20 mm)	Wand, koof, kanaal
AHE	X-GRILLE modular	V	P0	S	Verticaal	Vast 0°, deling 16,7 mm	Vlak (20 mm)	Wand, koof, kanaal
AHE	X-GRILLE modular	V	P15	S	Verticaal	Vast 15°, deling 16,7 mm	Vlak (20 mm)	Wand, koof, kanaal
EF	X-GRILLE modular	H	F0	-	Horizontaal	Vast 0°, deling 12,5 mm	Zonder	Wand, koof, kanaal
EF	X-GRILLE modular	H	F15	-	Horizontaal	Vast 15°, deling 12,5 mm	Zonder	Wand, koof, kanaal
EFG	X-GRILLE modular	H	P0	-	Horizontaal	Vast 0°, deling 16,7 mm	Zonder	Wand, koof, kanaal
EFG	X-GRILLE modular	H	P15	-	Horizontaal	Vast 15°, deling 16,7 mm	Zonder	Wand, koof, kanaal
AH	X-GRILLE modular-E/M	H	F0	L	Horizontaal	Vast 0°, deling 12,5 mm	Vlak (20 mm)	Roosterband
AH	X-GRILLE modular-E/M	H	F15	L	Horizontaal	Vast 15°, deling 12,5 mm	Vlak (20 mm)	Roosterband
AH	X-GRILLE modular-E/M	H	P0	L	Horizontaal	Vast 0°, deling 16,7 mm	Vlak (20 mm)	Roosterband
AH	X-GRILLE modular-E/M	H	P15	L	Horizontaal	Vast 15°, deling 16,7 mm	Vlak (20 mm)	Roosterband
VAT	X-GRILLE modular-E/M	V	MO	A	Verticaal	Verstelbaar	Schuin	Roosterband

Vier frontramen bieden nieuwe mogelijkheden, bijv. de quasi onzichtbare inbouw met stucframe, integratie met smal frontraam of de geleidelijke overgang met gebogen raam en veel meer...



Technische gegevens

- 11 - 4.370 l/s - 40 - 15.732 m³/h
- B: 225 - 2.025 mm
- H: 75 - 525 mm
- Rechthoekig
- Aluminium